

・トラックアジテーター車の大きさ(目安)

	大型 (10t)	大型 (8t)	中型 (5t)	小型 (4t)
全高 (mm)	3,730	3,360	3,200	3,090
全幅 (mm)	2,490	2,300	2,220	2,170
全長 (mm)	7,850	6,330	6,360	5,800
最大積載量㎡	4.0	3.0	2.0	1.5

＜ 附帯条件 ＞

- ① 小量割増料金 1㎡未満は 2,000円/回加算いたします。
- ② 小型車指定 (4t～8t車指定) の場合には、小型割増料金 2,000円/㎡加算いたします。
- ③ 工場渡しの場合には 2,000円/㎡引きいたします。
- ④ 戻りコン (荷卸しせずに持ち帰った生コン) 引取料 5,000円/㎡ < 商品代金相当額 + 5,000円/㎡ >
- ⑤ キャンセル料金 前日 13:00以降は20,000円/台、当日40,000円/台 (キャンセル台数は事前打ち合わせ
台数によりご請求いたします。)
- ⑥ 遠距離・山岳や悪路の場合、又は時間超過割増し等、状況により別途協議加算いたします。
- ⑦ 現場代行試験を依頼された場合は、代行試験料を頂きます。
- ⑧ 夜間納入の場合は別途協議とし、別紙「夜間割増価格表」により加算いたします。
- ⑨ 高速道路内の納入の場合は、別紙「高速割増価格表」により加算いたします。
- ⑩ 安全対策上、混和材 (剤) 等の現場投入及び、ポンプ車への連結誘導はいたしません。
- ⑪ 特殊混和材は使用量により投入管理費を別途協議といたします。
- ⑫ その他 附帯条件につきましては、別途協議いたします。

- ＊ 本価格表の表示価格には消費税は含まれておりません 消費税は別途申し受けます。
- ＊ 原材料及び諸物価に著しい変動のある場合は価格の改定をお願いいたします。

・コンクリート試験・検査代行手数料

項 目	内 容	単位	単価 (円)
荷卸し地点における 受入れ検査等の代行	スランブ試験	1 回	2,000
	空気量試験	1 回	2,000
	圧縮供試体採取 (1セット 3本)	1 セット	5,000
	曲げ供試体採取 (1セット 3本)	1 セット	15,000
	80mm試験追加	1 回	10,000
供 試 体 運 搬	伊那試験場への持ち込み	1 回	3,000
強 度 試 験	圧縮試験 試験成績報告書 (1セット 3本)	1	5,000
	曲げ試験 試験成績報告書 (1セット 3本)	1	10,000
試 験 練 り (1バッチ)	普通 (スランブ・空気量・供試体6本迄)	1 式	20,000
	曲げ・80mm (同上・供試体 曲げ3本, 80mm6本迄)	1 式	30,000
塩 化 物 含 有 量 試 験	カンタブによる測定試験成績報告書	1 式	3,000
	試験成績報告書	1 部	1,000
単 位 水 量 推 定 試 験	土 研 法	1 回	5,000
	上記以外は別途		
高速道路内試験割増		1 回	20,000
そ の 他			

・水の運搬

車 種	料 金
小型・中型	6,000円/台
大 型	10,000円/台

・水・お湯の引取り

水	500円/㎡
お 湯	1,000円/㎡

生コンクリート価格表

令和 7 年 1 月 1 日

上伊那生コン事業協同組合

〒396-0014 長野県伊那市狐島4067番地

TEL 0265-78-2406 FAX 0265-78-2745

組 合 員

(株)伊那生コンクリート工業 伊那工場	〒396-0013 伊那市下新田 2912 TEL 0265-72-5168 FAX 0265-72-5092
(株)伊那生コンクリート工業 長谷工場	〒396-0403 伊那市長谷黒河内サンハネ 2322-1 TEL 0265-98-2107 FAX 0265-98-2537
(株)大和興業	〒399-4431 伊那市西春近 5910 TEL 0265-78-3532 FAX 0265-73-8510
(株)本久 駒ヶ根生コン工場	〒399-4117 駒ヶ根市赤穂 9779 TEL 0265-82-3300 FAX 0265-81-7222
竹花工業(株)駒ヶ根支店 生コン工場	〒399-4231 駒ヶ根市中沢 3392 TEL 0265-82-5275 FAX 0265-82-5297
坂本屋生コン(株)	〒399-0424 上伊那郡辰野町大字赤羽 386 TEL 0266-41-1520 FAX 0266-41-2369
マルタ工業(株)生コン工場	〒399-4511 上伊那郡南箕輪村神子柴 7534 TEL 0265-72-3175 FAX 0265-78-2355
ヤマサマテリアル(株)伊那工場	竹花工業(株)へ製造委託

生コンクリート価格表

・普通セメント(N) 高炉セメント(BB) JIS品						
骨材寸法 (mm)	スランブ 呼び強度	8	12	15	18	21
25	18	26,450	26,550	26,650	26,750	—
	21	26,750	26,900	27,000	27,100	27,250
	24	27,100	27,250	27,350	27,500	27,650
	27	27,500	27,700	27,800	27,950	28,150
	30	27,850	28,050	28,200	28,350	28,550
	33	28,300	28,500	28,700	28,850	29,100
	36	28,700	28,950	29,150	29,300	29,550
	40	29,150	29,450	29,600	29,800	30,050

骨材寸法 (mm)	スランブ 呼び強度	5	8	12	15
40	18	26,200	26,250	26,400	26,500
	21	26,450	26,600	26,750	26,800
	24	26,750	26,900	27,050	27,150
	27	27,150	27,300	27,450	27,600
	30	27,450	27,600	27,800	27,950

・早強セメント(H) JIS外品						
骨材寸法 (mm)	スランブ 呼び強度	8	12	15	18	21
25	18	27,050	27,150	27,300	27,400	—
	21	27,450	27,550	27,700	27,850	28,000
	24	27,800	28,000	28,100	28,250	28,450
	27	28,250	28,450	28,650	28,800	29,050
	30	28,650	28,900	29,100	29,250	29,500
	33	29,200	29,450	29,650	29,850	30,100
	36	29,650	29,950	30,200	30,400	30,700
	40	30,250	30,500	30,750	31,000	31,300

骨材寸法 (mm)	スランブ 呼び強度	5	8	12	15
40	18	26,700	26,800	26,950	27,150
	21	27,050	27,200	27,350	27,500
	24	27,450	27,550	27,850	27,900
	27	27,850	28,000	28,200	28,400
	30	28,200	28,350	28,600	28,800

建築工事における普通(N)構造体強度補正值(S)			建築工事における早強(H)構造体強度補正值(S)		
打設後材齢28日までの予想平均気温 θ の範囲(℃)			打設後材齢28日までの予想平均気温 θ の範囲(℃)		
補正值(S)	補正值(℃)	補正範囲区間	補正值(S)	補正值(℃)	補正範囲区間
3N/mm ²	$8 \leq \theta$	3月21日～11月10日	3N/mm ²	$5 \leq \theta$	3月1日～11月20日
6N/mm ²	$0 \leq \theta < 8$	11月11日～3月20日	6N/mm ²	$0 \leq \theta < 5$	11月21日～2月28日
◇暑中コンクリート		6N/mm ²	日平均気温の平均値が25℃を超える期間		7月21日～8月10日
※ この構造体補正值(S)の当組合データ表を必要な場合は、お問い合わせください。					

・高性能AE減水剤使用 普通セメント(N) 高炉セメント(BB)						
骨材寸法 (mm)	スランブ 呼び強度	8	12	15	18	21
25	24	28,450	28,650	28,800	28,950	29,150
	27	28,900	29,100	29,250	29,450	29,650
	30	29,350	29,550	29,750	29,950	30,150
	33	29,800	30,100	30,300	30,500	30,750
	36	30,200	30,550	30,750	31,000	31,250
	40	30,700	31,050	31,300	31,550	31,800
	42	32,550	32,650	32,900	33,150	33,400
	45	32,650	33,050	33,300	33,550	33,800

・高性能AE減水剤使用 早強セメント(H)						
骨材寸法 (mm)	スランブ 呼び強度	8	12	15	18	21
25	24	29,150	29,350	29,500	29,700	29,900
	27	29,600	29,850	30,050	30,250	30,500
	30	30,150	30,400	30,600	30,800	31,050
	33	30,700	31,000	31,200	31,400	31,650
	36	31,150	31,500	31,750	32,000	32,300
	40	31,750	32,100	32,350	32,650	32,950
	42	33,350	33,700	33,950	34,250	34,550
	45	33,800	34,150	34,450	34,750	35,100

・舗装コンクリート N・BB (JIS外品)			
強 度	スランブ	粗骨材の最大寸法	
		25	40
曲げ4.5	2.5	28,350	28,050
	6.5	28,600	28,300

・モルタル N・BB・H(JIS外品)			
普通・高炉	価 格	早 強	価 格
1:2	31,250	1:2	32,750
1:2.5	30,000	1:2.5	31,300
1:3	29,150	1:3	30,300
1:4	28,200	1:4	29,100
1:5	27,450	1:5	28,250

・吹付用(JIS外品)			
普通・高炉	W/C	セメント	価 格
モルタル 1:4	45～55%	C≥420kg	31,250
コンクリート 1:4:1	45～55%	C≥360kg	32,500

・80mm条件付き(JIS外品) 国土交通省・県土木等					
強度	スランブ	W/C	セメント(kg)	骨材寸法	価 格
21	5	60%以下	—	80	27,950
膠石	—	—	600以上	80	34,750

・JIS外品 N・BB					
強度	スランブ	W/C	セメント(kg)	骨材寸法	価 格
捨て	8	—	170以上	25・40	25,500
均し	3	—	170以上	25	25,500
21	3	60%以下	—	40	26,350

・硬化促進剤(耐寒剤)(JIS A 6204適合品使用)					
適 用	呼 び 強 度 (N/mm ²)				
	21以下	24	27	30	33
-3℃ m ³ 当り	3,250	3,500	3,800	4,100	4,400
-5℃ m ³ 当り	4,650	5,000	5,450	5,850	6,350
-10℃ m ³ 当り	6,000	6,500	7,100	7,650	8,250

・特殊混和材使用等		
膨張剤	太平洋ハイパースパン	・現物支給 ・数量により投入手間は別途協議
	デンカパワーCSA	
防水材	ベストンA	