

生コンクリート価格表

上伊那生コン事業協同組合

普通セメント(N) 高炉セメント(BB) JIS品

骨材寸法 (mm)	スランブ	8	12	15	18	21
	呼び強度					
25	18	22,950	23,050	23,150	23,250	-
	21	23,250	23,400	23,500	23,600	23,750
	24	23,600	23,750	23,850	24,000	24,150
	27	24,000	24,200	24,300	24,450	24,650
	30	24,350	24,550	24,700	24,850	25,050
	33	24,800	25,000	25,200	25,350	25,600
	36	25,200	25,450	25,650	25,800	26,050
	40	25,650	25,950	26,100	26,300	26,550

骨材寸法 (mm)	スランブ	5	8	12	15
	呼び強度				
40	18	22,700	22,750	22,900	23,000
	21	22,950	23,100	23,250	23,300
	24	23,250	23,400	23,550	23,650
	27	23,650	23,800	23,950	24,100
	30	23,950	24,100	24,300	24,450

・ 早強セメント(H) JIS品

骨材寸法 (mm)	スランブ	8	12	15	18	21
	呼び強度					
25	18	23,550	23,650	23,800	23,900	-
	21	23,950	24,050	24,200	24,350	24,500
	24	24,300	24,500	24,600	24,750	24,950
	27	24,750	24,950	25,150	25,300	25,550
	30	25,150	25,400	25,600	25,750	26,000
	33	25,700	25,950	26,150	26,350	26,600
	36	26,150	26,450	26,700	26,900	27,200
	40	26,750	27,000	27,250	27,500	27,800

骨材寸法 (mm)	スランブ	5	8	12	15
	呼び強度				
40	18	23,200	23,300	23,450	23,650
	21	23,550	23,700	23,850	24,000
	24	23,950	24,050	24,350	24,400
	27	24,350	24,500	24,700	24,900
	30	24,700	24,850	25,100	25,300

建築工事における普通(N)構造体強度補正值(S)			建築工事における早強(H)構造体強度補正值(S)		
打設後材齢28日までの予想平均気温θの範囲(°C)					
補正值(S)	補正值(°C)	補正範囲区間	補正值(S)	補正值(°C)	補正範囲区間
3N/mm ²	8 ≤ θ	3月21日～11月10日	3N/mm ²	5 ≤ θ	3月1日～11月20日
6N/mm ²	0 ≤ θ < 8	11月11日～3月20日	6N/mm ²	0 ≤ θ < 5	11月21日～2月28日
◇暑中コンクリート		6N/mm ²	日平均気温の平均値が25°Cを超える期間		7月21日～8月10日

※ この構造体補正值(S)の当組合データ表を必要な場合は、お問い合わせください。

・ 高性能AE減水剤使用 普通セメント(N) 高炉セメント(BB)

骨材寸法 (mm)	スランブ	8	12	15	18	21
	呼び強度					
25	24	24,950	25,150	25,300	25,450	25,650
	27	25,400	25,600	25,750	25,950	26,150
	30	25,850	26,050	26,250	26,450	26,650
	33	26,300	26,600	26,800	27,000	27,250
	36	26,700	27,050	27,250	27,500	27,750
	40	27,200	27,550	27,800	28,050	28,300
	42	28,750	29,150	29,400	29,650	29,900
	45	29,150	29,550	29,800	30,050	30,300

・ 高性能AE減水剤使用 早強セメント(H)

骨材寸法 (mm)	スランブ	8	12	15	18	21
	呼び強度					
25	24	25,650	25,850	26,000	26,200	26,400
	27	26,100	26,350	26,550	26,750	27,000
	30	26,650	26,900	27,100	27,300	27,550
	33	27,200	27,500	27,700	27,900	28,150
	36	27,650	28,000	28,250	28,500	28,800
	40	28,250	28,600	28,850	29,150	29,450
	42	29,850	30,200	30,450	30,750	31,050
	45	30,300	30,650	30,950	31,250	31,600

・ 舗装コンクリート N・BB(JIS外品)

強度	スランブ	粗骨材の最大寸法	
		25	40
曲げ4.5	2.5	24,850	24,550
	6.5	25,100	24,800

・ モルタル N・BB・H(JIS外品)

普通・高炉	価格	早強	価格
1:2	27,750	1:2	29,250
1:2.5	26,500	1:2.5	27,800
1:3	25,650	1:3	26,800
1:4	24,700	1:4	25,600
1:5	23,950	1:5	24,750

・ 吹付用(JIS外品)

普通・高炉	W/C	セメント	価格
モルタル 1:4	45~55%	C ≥ 420kg	27,750
コンクリート1:4:1	45~55%	C ≥ 360kg	29,000

・ 80mm条件付き(JIS外品) 国土交通省・県土木等

強度	スランブ	W/C	セメント	骨材寸法	価格
21	5	60%以下	-	80	24,450
膠石	-	-	600以上	80	31,250

・ JIS外品 N・BB

強度	スランブ	W/C	セメント	骨材寸法	価格
捨て	8	-	170以上	25・40	22,000
均し	3	-	170以上	25	22,000
21	3	60%以下	-	40	22,850

・ 特殊混和材使用等

膨張材	太平洋ハイパーエキスパン	m ³ 当り	4,200円増
	デンカパワーCSA		
防水材	ベストンA	m ³ 当り	4,200円増

・ 硬化促進剤(耐寒剤)(JIS A 6204 適合品使用)

適用	価格	呼び強度(N/mm ²)				
		21以下	24	27	30	33
-3°C	m ³ 当り	3,250	3,500	3,800	4,100	4,400
-5°C	m ³ 当り	4,650	5,000	5,450	5,850	6,350
-10°C	m ³ 当り	6,000	6,500	7,100	7,650	8,250

・トラックアジテーターの大きさ(目安)

	大型(10t)	大型(8t)	中型(5t)	小型(4t)
全高(mm)	3,730	3,360	3,200	3,090
全幅(mm)	2,490	2,300	2,220	2,170
全長(mm)	7,850	6,330	6,360	5,800
最大積載量 m^3	4.0	3.0	2.0	1.5

・キャンセル料

時間帯	料金
前日13:00以降	20,000円/台
当日	40,000円/台

・キャンセル台数は事前打合せ台数によりご請求致します。

・水の運搬

小型・中型	6,000/台
大型	10,000/台

< 附帯条件 >

- ① 少量割増料金 1 m^3 未満は2,000円/回 加算致します。
- ② 小型車指定の場合に限り、小型車割増料金(5t車以下) 1,000円/ m^3 加算致します。
- ③ 工場渡しの場合は 2,000円/ m^3 引き致します。
- ④ 戻りコン(荷卸しせずに持ち帰った生コン) 引取料 5,000円/ m^3 <商品代金相当額 + 5,000円/ m^3 >
- ⑤ 遠距離・山岳や悪路の場合 又は時間超過割増し等、状況により別途協議加算いたします。
- ⑥ 現場代行試験を依頼された場合は、代行試験料を頂きます。
- ⑦ 夜間納入の場合は別途協議とし、別紙「夜間割増価格表」により加算いたします。
- ⑧ 高速道路納入の場合は、別紙「高速割増価格表」により加算いたします
- ⑨ 安全対策上、混和材(剤)等の現場投入及びポンプ車への連結誘導は致しません。
- ⑩ 特殊混和材は使用量により投入管理費を別途協議いたします。
- ⑪ その他 附帯条件につきましては、別途協議致します。

* 本価格表の表示価格には消費税は含まれておりません 消費税は別途申し受けます。

* 原材料及び諸物価に著しい変動のある場合は価格の改定をお願いいたします。

・コンクリート試験・検査代行手数料

項目	内容	単位	単価(円)
荷卸し地点における	スランプ試験	1 回	1,500
	空気量試験	1 回	1,500
	圧縮供試体採取 (1セット 3本)	1 セット	5,000
	曲げ供試体採取 (1セット 3本)	1 セット	15,000
	80mm試験追加	1 回	10,000
供試体運搬	伊那試験場への持ち込み	1 回	3,000
強度試験	圧縮試験 試験成績報告書 (1セット 3本)	1	5,000
	曲げ試験 試験成績報告書 (1セット 3本)	1	10,000
試験練り	1バッチ(普通)	1 式	20,000
	1バッチ(曲げ・80mm)	1 式	30,000
塩化物含有量試験	カンタブによる測定試験成績報告書	1 式	3,000
	試験成績報告書	1 部	1,000
単位水量推定試験	土研法	1 回	5,000
	上記以外は別途		
高速道路上試験割増		1 回	20,000
その他			

生コンクリート価格表

令和6年4月1日

上伊那生コン事業協同組合

〒396-0014 長野県伊那市狐島4067番地
TEL 0265-78-2406 FAX 0265-78-2745

組 合 員

(株)伊那生コンクリート工業 伊那工場	〒396-0013 伊那市下新田 2912 TEL 0265-72-5168 FAX 0265-72-5092
(株)伊那生コンクリート工業 長谷工場	〒396-0403 伊那市長谷黒河内サンパネ 2322-1 TEL 0265-98-2107 FAX 0265-98-2537
(株)大和興業	〒399-4431 伊那市西春近 5910 TEL 0265-78-3532 FAX 0265-73-8510
(株)本久 駒ヶ根生コン工場	〒399-4117 駒ヶ根市赤穂 9779 TEL 0265-82-3300 FAX 0265-81-7222
竹花工業(株)駒ヶ根支店 生コン工場	〒399-4231 駒ヶ根市中沢 3392 TEL 0265-82-5275 FAX 0265-82-5297
坂本屋生コン(株)	〒399-0424 上伊那郡辰野町大字赤羽 386 TEL 0266-41-1520 FAX 0266-41-2369
マルタ工業(株)生コン工場	〒399-4511 上伊那郡南箕輪村神子柴 7534 TEL 0265-72-3175 FAX 0265-78-2355
ヤマサマテリアル(株)伊那工場	竹花工業(株)へ製造委託